



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده
قند و شکر

تجدید نظر اول: ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ مجاز نمی باشد.

بنام خدا

پیشگفتار:

روند روز به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ آنکه به تدوین مقررات و ضوابط جدید مناسب با علم روز غذا نساید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ لایحه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر یافت و متبر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته پندتی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در مواقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسيط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

فهرست مطالب

| صفحه | عنوان |
|------|---|
| ۱ | - مقدمه |
| ۲ | - هدف |
| ۳ | - دامنه کاربرد |
| ۴ | GMP - ۱ |
| ۵ | GMP - ۱-۱ عمومی |
| ۶ | GMP - ۱-۲ اختصاصی |
| ۷ | - ۱-۲-۱ - سیستم تخلیه زباله |
| ۸ | - ۱-۲-۲ - سیلوزهای نگهداری چغندر قند |
| ۹ | - ۱-۲-۳ - تجهیزات خط تولید |
| ۱۰ | - ۱-۳ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر از چغندر قند |
| ۱۱ | - ۱-۴ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند کله و حبہ |
| ۱۲ | - ۱-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند از شکر سفید |
| ۱۳ | - ۱-۶ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر خام از نیشکر |
| ۱۴ | - ۱-۷ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر سفید از شکر خام |
| ۱۵ | - آزمایشگاهها |
| ۱۶ | - ۱-۸ - حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی مورد نیاز |
| ۱۷ | - ۱-۹ - حداقل لازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز |

لازم به ذکر است موارد مذکور در قادر به عنوان توصیه می باشند.

Fdop13071v₂

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
معارننت غذا و دارو
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

۱- مقدمه

قند و شکر یا ساکارز با فرمول شیمیایی $C_{12}H_{22}O_{11}$ جزء معدود مواد شیمیایی می باشد که در طبیعت می توان آن را بطور خالص تهیه کرد، قند و شکر با منه شیرین و مطبوع و انرژی خاص خود بصورت مستقیم مانند مصرف آن با چای، قهوه، شیر و شیر کاکائو و یا بصورت غیر مستقیم در صنایع غذایی نظیر نوشابه سازی، کیک و بیسکویت سازی، شکلات، آدامس، آب نبات سازی، کمپوت و مر悲ه، شربت، بستنی سازی، نبات و پولکن سازی، حلوا و فرنی پزی و غیره مورد استفاده قرار می کیرد.

۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط تعیین حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده قند و شکر جهت مصارف غذایی و آشامیدنی کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تعاریف و اصطلاحات**- شکر**

به ماده ای اطلاق می شود که مزه شیرین دارد و بصورت کریستال های سفید و روان عرضه می گردد. شکر از چغندر قند و یا نیشکر و در بعضی کشورها از شیره نخل قندی و افرای نندی بدست می آید بسته به ماده اولیه ای که شکر از آن تولید شده است پسوند آن را می گیرد شکر چغندر قند، شکر نیشکر، شکر افرا و شکر نخل قندی

- شکر تصفیه شده

شکری است که از مراحل سانتریفوژ گذشته و همان شکر خالص سفید متبلور شده معمولی پخت یک است که قابل مصرف می باشد، از نظر اندازه کریستال به شکر درشت، خیلی درشت، محمولی، نرم و خیلی نرم تقسیم می شود.

- شکر دوبار تصفیه شده

این محصول پس از حل کردن شکر سفید در آب و احیاناً رنگبری، مجدداً مراحل تبلور، سانتریفوژ و خشک کن را طی می کند.

- شکر خام

شکری است که به علت داشتن مقداری ملاس و رطوبت، رنگی زرد تا قهوه ای دارد

- شکر متبلور تصفیه نشده

شکر خامی است که از سانتریفوژ گذشته و مقداری از مواد مایع آن جدا گشته است اشکر زرد و شکر سرع از این نوع می باشد.

- شکر سانتریفوژ نشده

بخلوطی از شکر متبلور و مایع است که سانتریفوژ نشده است، این نوع شکر در بعضی از مناطق نیشکر خیز هنوز تولید و به مصرف می رسد، مثل شکر سرع در مازندران

- شکر سفید

شکر تولید شده از چندر قند یا نیشکر می باشد که در طی عملیات تکولوژیکی خاص تولید شده و به مصارف خوراکی و صنایع غذایی و غیره می رسد.

- قند کلوخه

غفارده ایست که طی فرآیندی ویژه ای از شکر تهیه و به صورت کریستالهای بهم چسبیده ریز ساکارز در ابعاد مختلف عرضه می شود.

- قند جبه

حاصل از شکر سفیدی که پس از مرطوب کردن در قالب‌های مخصوص تحت فشار قرار گرفته و بعد از خشک کردن بهمان شکل و یا پس از بزیدن به ابعاد مورد نظر (بیشتر بصورت مکعب یا مکعب مستطیل و بعضی از اشكال دیگر) بسته بندی می‌شود.

- قند کله

غراورده ای است که طی فرآیندی ویژه از شکرت بهی و به صورت کریستال های غیر یکنواخت بهم چسبیده به شکل مخروط عرضه می‌شود.

- شکر درجه یک

شکر حاصل از پخت یک را شکر سفید یا درجه یک گویند.

- شکر درجه دو

شکر حاصل از پخت دو را شکر درجه دو گویند.

شکر درجه سه

شکر حاصل از پخت سه را شکر درجه سه گویند.

GMP -۱

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید متنظر قرار گیرد.

GMP -۱-۱ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشد که با کد Fdop10611v¹ بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

GMP -۱-۲ اختصاصی

۴-۲-۱- سیستم تخلیه زباله

کارخانه های تولید کننده قند و شکر دارای سه نوع خروجی ملاس، تفاله تر و تفاله خشک می باشد که به ترتیب جهت مصارف صنعتی (ملاس) ، خوراک دام (تفاله تر و خشک) بکار رفته و بجزء تفاله تر که محل خاصی برای نگهداری ندارد، برای بارها نگهداری می شود در حضور باشد محیط مناسب برای نگهداری عوقت روزانه، خروج و وسیله حمل (تزلیل حمل زباله) وجود داشته باشد تا پس از پایان تولید روزانه زباله ها را به خارج کارخانه در محل مورد نظر منتقل نمایند و می توان در حضور تعامل و داشتن محیط مناسب و مجزا و نیز با در نظر گرفتن فاصله حائل یک کیلومتر از محیط کارخانه، برای تهیه کود گیاهی استفاده نمود همچنین باید در محیط داخل و خارج واحد تولیدی ظروف زباله در بار دار با رعایت اصول بهداشتی مستقر نمود نظافت و شستشوی و خدمت عفوی مستقر مطلبای فوق الذکر الزامی است.

کلیه فضاهای تولید باید دارای سیستم موثر و کارآمد جهت خروج مواد زائد از محیط کاربرده و تحت نظارت دائم نگهداری شوند. تمام مجاری خروجی فاضلاب باید به اندازه کافی قطور باشند، تا بتوانند حداکثر مواد زائد را حمل نمایند همچنین لوله ها باید به طریقی طراحی و تعبیه گردند که از آلویگی آب آشامیدنی و سایر مواد خوراکی اجتناب گردد. بطور کلی سیستم فاضلاب باید دارای تاییدیه های لازم از سازمانهای مربوط باشد.

۴-۲-۲- سیلوهای نگهداری چغندر قند

برای نگهداری چغندر قند و روپری به کارخانه ها بسته به حجم و ظرفیت تولید و با توجه به زمان توقف چغندر قند قبل از تولید باید دارای سیلوهای مجهز به تهویه مناسب، با ظرفیت بالای کاملاً بهداشتی باشند و به نکات ذیل نیز توجه شود

- دریافت چغندر با توجه به ظرفیت کارخانجات باید با رعایت ر اجرایی طرح زمانبندی انجام شود و مزکارخان به تناسب ظرفیت روزانه خودش چغندر تحويل بگیرد تا از طولانی شدن مدت سیلو کردن چغندر جلوگیری نماید (حداکثر مدت سیلو کردن دو روز بایستی باشد)
- باید فاصله عمودی بازوی نوار تخلیه چغندر از کف سیلو در حد مناسب باشد، تا در هنگام ریختن چغندر در سیلو باعث کاهش ضرب خورگی و سدمه آنها گردد.
- ارتفاع چغندر در سیلو در حد مناسب باید باشد و توجه شود که هوا نهی نسبت به ارتفاع توده چغندر به تناسب انجام گیرد، به عنوان نمونه در ارتفاع بیشتر از ۲ متر باید هوا دهی بوسیله و نتیلاتور صورت پذیرد.
- باید تاحدامکان مواد خارجی همراه چغندر (سنگ، برگ، خاک) را قبل از سیلو از آن جدا کرد.

- رُمانی که تفاوت (اختلاف) دما های هوای بیرون و درون توده چغندر بیش از ۲-۳ درجه سانتیگراد باشد و نتیلاتورها را باید روشن نمود. وقتی اختلاف دما به ۱/۵ درجه سانتیگراد رسید، آنها را خاموش نمود.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و داروی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- برای جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم ها در طی نگهداری چندندر در سیلو باید با پاشیدن شیر آهک با بومه ۱۰ روی توده چندندر باعث افزایش انعکاس نور خورشید شده و از ایجاد گرما در سیلو جلوگیری نمود.

- بایستی از بین زنگی چندندرها در سیلو جلوگیری نمود

۵-تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا باید بتواند موارد کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معترف و با ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نمایند.

۵-۱-حدائق تجهیزات مورد نیاز تولید شکر از چندندر قند

- تحویل چندندر - باسکول - عبار سنگی - دستگاه شونه گیر - باسکول اولیه - شستشو - خشک کن - باسکول ثانویه - آسیاب (بالپ گیر) - قیف دوار - پلازیتر - ثبات - مخزن سود استات سرب با پمپ سیر کوله محلول مذکور - تخلیه چندندر - دستگاه تخلیه چندندر - سیلرهای تخلیه چندندر با ظرفیت مناسب با تولید (پا توجه به موارد ذکر شده در مورد سیلوها) - کانال های هوا دهنی توسط فن - چرخ تنظیم چندندر - دستگاه شن گیر - دستگاه علف گیر - سنگ گیر - دم گیر - پمپ چندندر - حوض با دستگاه شستشوی چندندر - برنکر آسیاب خلال - آسیاب خلال - حوض ترسیب - فرمه گیر - لاین خاکی - عصاره گیری : دستگاه دیفیکاسیون - روشوفرهای شربت خام - مخزن سولفتاتسیون - سیستم تزدیق فرمالین - دستگاه پرس تفاله - مخازن آب پرس و لرد گیر - تصفیه : دیفیکاسیون یک - روشوفرهای حرارتی - دیفیکاسیون دو - پیمانه آهک - ساتر اسیون (گاز خور) یک - روشوفرهای حرارتی - ساتر اسیون یا گاز خور دو - دکانتور - روشوفرهای اشباع ۲ - دکانتور - صافی خلاء - صافی صنعتی - صافی مکانیک - تغليط : اراپراسیون دارای چند بدنه و روشوفرهای حرارتی و فیلتر های مکانیک شربت غلیظ - کریستالایزاسیون : آپارات های طباخی شامل : آپارات پخت ۲،۱ و ۲ رفیریزانت پخت ۲،۱ و ۲ کندانسور های خلاء با تجهیزات مربوطه ، ساتریفیوئر های شکر پخت ۱ و ۲ و ۲ - شکر خشک کن شامل : خشک کن شکر (تروملی ، آسیابی ، ریزشی) - بالابر - مگنت - سرد کن - الک - بونکر - بسته بندی شکر : باسکول بسته بندی - دستگاه بسته بندی در اوزان مختلف شکر - دستگاه های جانبی شامل :
- * کوره آهک (کک سوز - مازوت سوز - گازسوز)
 - * مخازن شیر آهک و پمپ های مربوطه

Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حداصل خوبابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- تفاله خشک کن شامل : دستگاه پرس - ترومیل - مشعل - ترانسپورت - فن های دمنده و مکنده - ابزار تفاله خشک
- کوره بخار
- سیستم تصفیه آب کوره بخار
- توربین برق
- استخراج های تبرید
- مخازن ملاس - مخازن مازوت
- برج خنک کننده و مخازن آب جهت تزدیه کوره بخار

- ۲- حداصل تجهیزات مورد نیاز تولید قند کله و حبه
- مخازن کلرس یک
- صافی های کلرس یک - شامل :
- روشوغرهای صافی - صافی مکانیک با سیستم رنگ ذایی به روش کاربورافین - خاک شبیل
- آپارات پخت قند
- مالاکسور جهت قند کله
- ساخت و تولید قند شامل : شیره ریز - گرمخانه سبز - قالب های قند کله و حبه - واگن های حمل قالب های قند - ابزار سرد قند سبز - سانتریفیوژ قند کله و حبه - واگن های حمل قند سفید - دستگاه قالب شور - گرمخانه قند سفید - دستگاه تراش قند - پاسکول و دستگاه بسته بندی

ذکر

از شکر دو بار تصفیه شده و الک شده جهت قند حبه استفاده شود.

▪▪▪ ۳- حداصل تجهیزات موردنیاز تولید قند از شکر سفید

- بالابر شکر
- مخزن شربت ساز در جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- فیلتر پرس صفحه ای
- مخزن ذخیره شربت دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- آپارات پخت تحت خلاء دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- کنداشتور بالموازم و قطعات جانبی مربوطه
- مخزن پرکن دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی) (شیره ریز)
- واگن قند پخت شده

- قالب قند

- سانتریفیوژ قند با متعلقات

- واگن قند سفید طبقه ای

- یونیت هیتر بخار با فن

- پاسکول قند

- مخزن جمع آوری پساب (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)

- پصب های (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)

- مخزن رقیق کردن پساب (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)

- دستگاه رنگبری شربت (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)

- مخزن لایه شربت رنگبری شده (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)

- دستگاه دیگ بخار

- دستگاه سختی گیر دزینی

- مخزن تغذیه آب دیگ بخار

- مخزن آب کدانس دیگ بخار

- مخزن کوتلدار با متعلقات

- منبع سوخت

۵-۴- حدائق تجهیزات موره نیاز تولید شکر خام از نیشکر

- تحویل نیشکر: پاسکول

- تخلیه نیشکر: دستگاه تخلیه نیشکر - نقاله های نیشکر

- جدا کردن نی: کاتر نیشکر (چاقو و شریدر)

- آسیاب نیشکر: مکنت - تسمه نقاله - فیلتر دوران

- پالایش شربت خام: ترازوی شربت خام - تانک تهیه شربت نیشکر - هیترها - کلاریفایر - فیلتر خلاء دوران

- طبلخی: اوپراسیون و هیترها - پن های پخت - میکسر پخت - دستگاه های سانتریفیوژ - الک لرزان یا گراس هایر و بالایر - ترازوی شکر خام و تسمه نقاله - مخازن شربت و پصب های مربوطه

- دستگاه های جانبی

• کوره آهک (مازوت سوز یا آهک سوز یا گاز سوز و...)

• مخازن شیرآهک و پصب های مربوطه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ^۴ مقاومت غذای دارو ^۵ اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر ^۶

* کوره بخار

* سیستم تصفیه آب کوره بخار

* توربین برق

* برج خنک کننده

* مخازن ملاس

* انبار شکر زرد

* سیستم تصفیه فاضلاب

۵-۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز تولید شکر سفید از شکر خام

- تحریل شکر خام

* تسمه نقاله انتقال شکر خام

* ترازوی توزین شکر زرد در قسمت ورودی به تصفیه

- تهیه شربت

* مخازن مینگرو حلزون

- اشباع

* دستگاه سیستم آهک زنی

* بدنه های اشباع

* فیلترها

- تصفیه

* تانک رنگ بری

* فیلترهای شمعی یا تراپ فیلتر یا رزینی

* مخازن حل نوریت

* تانک بافر یا مخازن تعليق سان خاک فسیل یا مخازن شربت صاف کننده

- طباخی

* تبخر کننده ها

* تانک تکبداری شربت غلیظ

* مخازن لیکور و پساب

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- پن های طباخی یا آپارات های پخت
- کریستالیزورها (سرد کننده ها)
- دستگاه های سانتریفیوژ
- خشک کن های شکر

- تحويل یا انتقال شکر
• بالایر شکر - مکنت - سیلوی شکر - ترازوها و کيسه گیری - نوار نقاله یا تسممه نقاله جهت انتقال
کيسه های شکر به انبار
- دستگاههای جانبی : کوره گوگرد - کوره آهک - سخازن و پعب های مربوطه

۶- آزمایشگاهها

تذکر

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۶-۱- حدائق آزمایشات غیریکوشیمیایی و میکروبی مورد نیاز - بررسی محصول از نظر

- رنگ
- بر
- طعم
- کدری و شفافیت

- اندازه گیری وزن مخصوص و وزن مخصوص نسبی در ۲۰ درجه سانتی گراد
- اندازه گیری آلودگی میکروبی
- مواد خارجی (شن و خاک ...)
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری مواد معدنی (کلرورها و ...)
- اندازه گیری خاکستر (هدایت سنگی)
- اندازه گیری بریکس و خلوص قند و شکر (پلاسیتر)
- اندازه گیری مواد ذیل برای آب مورد استفاده
PH *

Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاشرت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید گفته قند و شکر

• تلائیت

• سختی (تام، کم و دائم)

• اسیدیت

• کلر

• در صورت نیاز به تصفیه خانه اندازه گیری BOD و COD آب

• اندازه گیری باقی هاینده SO_2

- حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه شیمی

- اسید سولفوریک غلیظ

- اسید کلریدریک غلیظ

- سود

- تیترازول ید ۱٪ نرمال

- تیترازول سود ۱٪ نرمال

- تیترازول اسید سولفوریک

- تیترازول پناس نرمال

- تیترازول تیو سولفات سدیم ۱٪ نرمال

- EDTA

- پودر غفل فتالین

- پودر متیل رد

- پودر متیلن بلو

- پودر اربیو کروم بلاک T

- پودر نشاسته

- پودر آلفا نفتول

- پودر متیل اورانز

- الكل ۹۹%

- کلرور کلسیم

- ورسنات

- سولفات آلمینیوم

- یودور پتاسیم

- کلگروت



Edop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل خزارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 معاونت غذا و دارو اداره کل خزارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده قند و شکر

- کنگروت
- نیترات روی
- محلول های مولر
- محلول های فهلهینگ
- سولفومولبیدن (برای اندازه گیری فسفات دیگ های بخار)
- آمونیم مولبیدن
- کلرور آمونیوم
- اسید استیک غلیظ
- اتر دیپترول
- کلرور آمرنیوم
- اسید ارتو فسفریک
- اسید کالکون کربنیک
- نیترات نقره
- کرومات پتاسیم
- نیترات آمونیوم
- اکسید سرب
- سولفات مس
- تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم
- پرمگنات پتاسیم (BOD)
- تیترانول اسید کلریدریک نرمال
- پودر مور اکساید (اندازه گیری کلسیم)
- بافر های pH (بافر های ۴ و ۷)

حداقل محیط های کشت مورد نیاز آزمایشگاه میکروبی

- محیط کشت SDA
- محیط کشت لاکتون براث
- BGB
- MCA
- محیط کشت PCA



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

| |
|---------------------------------------|
| - محیط کشت PRA |
| - محیط کشت BPA |
| - محیط کشت SPSA |
| - محیط کشت MPH |
| - محیط کشت تراتیونات سدیم TT |
| - محیط کشت زلاتین |
| - محیط کشت سلینیت SF |
| - محیط کشت اوره آر. |
| - محیط کشت لیزین آیرون آگار LIA |
| - محیط کشت SSA |
| - محیط کشت BGA |
| - محیط کشت بیسموت شوگر آیرون آگار TSI |
| - محیط کشت نوترینت آگار NA |
| - محیط کشت نشاسته |

۲-۶- حدائق لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

- کوره ۵۰ درجه سانتیگراد

- آون Oven

- دستگاه PH متر

- دستگاه کاندکتومتر Conductometer

- دستگاه پولاریومتر Polarimeter

- دستگاه کدورت سنج Turbidometer

- ترازو با دقیق ۰/۰۰۰۱

- هیتر (شوف بالن) Heater

- هات پلیت با همزن مغناطیسی Hotplate with magnetic stirrer

- دستگاه آب مقطور گیری (Water distillator)

- هود Hood

- اسپکتروفوتومتر Spectrophotometer

- ویسکومتر Viscometer

- ترازو با دقیق ۰/۱



Edop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 معاونت غذا و دارو حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- رفراكتومتر Refractometer

- بن ماری Water bath

- دسیکاتور

- مخزن آب مقطر

- پی پت مدرج ml ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰

- پی پت حبابدار ml ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰

- ارلن مایر ، بشر ، مزور در اندازه های مختلف و معقول آزمایشگاهی
 - بورت ۲۰ ، ۵۰ میلی لیتری

- لوله های آزمایشگاهی (کوچک ، متوسط ، بزرگ)

- شیشه ساعت در سه اندازه کوچک ، متوسط ، بزرگ

- ظرف نمونه برداری ۵۰۰، ۲۵۰

- ظرف شیشه ای پودری دهانه گشاد ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی لیتری

- ظرف شیشه ای مایعات (کدر و روشن) ۲۵۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری

- قطره چکان و شیشه آن (معرف ها)

- بالن و مبرد محکوس با روداژ های مرتبط

- میله شیشه ای (آزیتابور)

- بالن های یک لیتری جهت ساختن تیترازول ها

- قیف شیشه ای در سایزهای مختلف

: - پایه بورت

- پایه و گیره آزمایشگاهی

- چک آزمایشگاهی

- هاون چینی

- گیره و پنس آزمایشگاهی

- پوآر

- لوله شور

- راک لوله (جالوله ای)

- دماسنیج

- صافی (رولی و MN) (Whatman , MN)

- کاغذ PH ۱۱ - ۱۲

- سه پایه

- شعله



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
محاویت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

۷

- بشر فلزی دریدار و آب بندی شده با حجم ۲۰۰ سی سی

- پلیت دریدار جهت اندازه گیری رطوبت

- کروزه

- بوته چینی

- اسپاچول

- مکنت

- دستگاه اسپکتروفوتومتر (بجای این دستگاه می توان از روش یدومتری استفاده کرد)